



## 製品安全データシート

会社名 : ヤマサ醤油株式会社  
住所 : 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-23-8  
担当部門 : 診断薬部 診断薬営業情報室  
電話番号 : 03-3668-8558  
FAX 番号 : 03-3668-8407  
緊急連絡先 : 同上  
作成日 : 平成 20 年 2 月 1 日

MSDS No. YS-0001-D

製品名 : サイクリック AMP キット「ヤマサ」

組成、成分情報 単一製品・混合物の区別 : 混合物  
含有成分

| 構成試薬名                     | 成分名                   | CAS No     | PRTR 法          | 労安法*1           | 毒劇法*2 | 含量               |
|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|
| スクシニル化剤 A                 | 1,4-ジオキサン             | 123-91-1   | 第 1 種指定<br>化学物質 | 危険物 :<br>引火性の物  | —     | 95%              |
| スクシニル化剤 B                 | トリエチルアミン              | 121-44-8   | —               | 危険物 :<br>引火性の物  | —     | 100%             |
| イミダゾール緩衝原液                | 塩化水素                  | 7647-01-0  | —               | 特定化学物質<br>第 3 類 | —     | 6.0%             |
| cAMP 標準原液                 | —                     | —          | —               | —               | —     | —                |
| [ <sup>125</sup> I]cAMP 液 | 塩化水素                  | 7647-01-0  | —               | 特定化学物質<br>第 3 類 | —     | 2.0%             |
|                           | <sup>125</sup> I      | 14158-31-7 | —               | —               | —     | 59.2kBq<br>/バイアル |
| cAMP 抗血清                  | アジ化ナトリウム              | 26628-22-8 | —               | 危険物 : 爆発性の物     | —     | 0.1%             |
|                           | 酢酸                    | 64-19-7    | —               | 危険物 : 引火性の物     | —     | 0.01%            |
| 活性炭原液                     | —                     | —          | —               | —               | —     | —                |
| EDTA 原液                   | 塩化水素                  | 7647-01-0  | —               | 特定化学物質<br>第 3 類 | —     | 2.0%             |
|                           | エチレンジアミン四<br>酢酸四ナトリウム | 64-02-8    | —               | —               | —     | 20.8%            |

\*1 労働安全衛生法

\*2 毒物及び劇物取締法

危険・有害性の要約

GHS 分類

1,4-ジオキサン

危険



危険性 : 引火性液体 ; 区分 2

健康有害性 : 急性毒性 ; 区分外 (経口)、区分 5 (経皮)、区分 3 (吸入 : 蒸気)、皮膚腐食性・刺激性 ; 区分 2、  
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 ; 区分 2A-2B、生殖細胞変異原性 ; 区分外、発がん性 ; 区分 2、

生殖毒性；区分外、特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)；区分1(中枢神経系、肝臓、腎臓)、区分3(麻酔作用、気道刺激)、特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)；区分1(中枢神経系、肝臓、腎臓)、区分2(呼吸器系)  
環境有害性：水生環境有害性；区分外

＜危険有害性情報＞

引火性の高い液体及び蒸気

皮膚に接触すると有害のおそれ(経皮)、吸入すると有毒(蒸気)、皮膚刺激、強い眼刺激、発がんのおそれの疑い、中枢神経系、肝臓、腎臓の障害、眠気またはめまいのおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、長期又は反復暴露による中枢神経系、肝臓、腎臓の障害、長期又は反復暴露による呼吸器系の障害のおそれ

トリエチルアミン

危険



危険性：引火性の高い液体及び蒸気；区分2

健康有害性：急性毒性；区分4(経口)、区分3(経皮)、区分3(吸入：蒸気)、皮膚腐食性・刺激性；区分1A-1C、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性；区分1、皮膚感作性；区分外、発がん性；区分外、特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)；区分1(中枢神経系、呼吸器系)、特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)；区分1(中枢神経系)

環境有害性：水生環境急性有害性；区分2、水生環境慢性有害性；区分2

＜危険有害性情報＞

引火性液体及び蒸気

飲み込むと有害(経口)、皮膚に接触すると有毒(経皮)、吸入すると有毒(蒸気)、重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷、重篤な眼の損傷、中枢神経系、呼吸器系の障害、長期又は反復暴露による中枢神経系の障害  
水生生物に毒性

塩化水素

危険



危険性：高圧ガス；液化ガス

健康有害性：急性毒性；区分3(経口)、区分外(経皮)、区分3(吸入：ガス)、区分2(吸入：ミスト)、皮膚腐食性・刺激性；区分1A-1C、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性；区分1、呼吸器感作性；区分1、皮膚感作性；区分外、発がん性；区分外、特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)；区分1(呼吸器系)、特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)；区分1(歯、呼吸器系)  
環境有害性：水生環境急性有害性；区分1、水生環境慢性有害性；区分外

＜危険有害性情報＞

加圧ガス：熱すると爆発のおそれ、

飲み込むと有毒(経口)、吸入すると有毒(気体)、吸入すると生命に危険(粉塵及びミスト)、重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷、重篤な眼の損傷、吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器系の障害、長期又は反復暴露による歯、呼吸器系の障害  
水生生物に非常に強い毒性

## アジ化ナトリウム

# 危険



危険性：自己反応性化学品；タイプ G

健康有害性：急性毒性；区分 2（経口）、区分 1（経皮）、皮膚腐食性・刺激性；区分 1C、

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性；区分 1、発がん性；区分外、

特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)；区分 1(循環器系)、

特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)；区分 1(循環器系、肝臓)、

環境有害性：水生環境急性有害性；区分 1、水生環境慢性有害性；区分 1

〈危険有害性情報〉

飲み込むと生命に危険（経口）、皮膚に接触すると生命に危険（経皮）、重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷、

重篤な眼の損傷、循環器系の障害、長期又は反復暴露による循環器系、肝臓の障害

水生生物に非常に強い毒性、長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

## 酢酸

# 危険



危険性：引火性液体；区分 3

健康有害性：急性毒性；区分 5（経口）、区分 4（経皮）、区分外（吸入：蒸気）、皮膚腐食性・刺激性；区分 1A-1C、

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性；区分 1、呼吸感作性；区分 1、

特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)；区分 1(血液)、区分 2(呼吸器系)

環境有害性：水生環境急性有害性；区分 3、水生環境慢性有害性；区分外

〈危険有害性情報〉

引火性液体及び蒸気

飲み込むと有害のおそれ（経口）、皮膚に接触すると有害（経皮）、重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷、重篤な眼の損傷、

吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ、血液の障害、呼吸器系の障害のおそれ

水生生物に有害

## エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム

# 警告



〈危険有害性情報〉

飲み込むと有害、軽度の皮膚刺激、強い眼刺激

〈貯蔵または取扱い上の注意〉

### 【安全対策】

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。使用前に取扱説明書を入手すること。

個人用保護具や換気装置を使用し、暴露を避けること。（粉じん、ガス、蒸気）を吸入しないこと。

環境への放出を避けること。

#### 【救急処置】

暴露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。

#### 【保管】

施錠して保管すること。

#### 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

---

### 応急措置

眼に入った場合：直ちに大量の水で 15 分間以上洗い流す。外観変化や痛みが生じた場合には、医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合：直ちに付着または接触した部分を多量の水で十分に洗い流す。外観変化や痛みが生じた場合は医師の手当てを受ける。

吸入した場合：直ちに患者を新鮮な空気のところに移し、毛布などで保温し、速やかに医師の手当てを受ける。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行う。呼吸困難な場合は酸素吸入を行う。

飲み込んだ場合：口の中を水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受ける。

<sup>125</sup>I を含むものについて事故が発生した場合、施設の放射線取扱主任者に相談し、速やかに医師の手当てを受ける。

---

### 火災時の措置

消火方法：直ちに消火剤で消火する。周辺火災は容器を安全な場所に移動する。移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し消化する。

<sup>125</sup>I を含むものについては、水による汚染の拡大をしないようにする。

特有の危険有害性：火災時に強熱されると刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。極めて引火性の高い液体(1,4-ジオキサン)、引火性（トリエチルアミン、酢酸）

消火剤：水、二酸化炭素、粉末、泡

---

### 漏出時の措置

作業の際には必ず保護具を着用し、風上で作業する。少量の場合は試薬を完全に除去した後、洗浄する。または、多量の水を用い、十分に希釈し、洗い流す。

<sup>125</sup>I を含むものについては、拭き取った後、適切な方法で除染を行う。

---

### 取扱い及び保管上の注意

取扱い：蒸気を吸い込んだり、眼、皮膚及び衣服に触れないように、適切な保護具を着用する。

取扱い後は、手洗い、洗顔を十分に行う。換気の良いところで作業を行う。

放射線障害防止法の基準に従い取り扱う。

保管：<sup>125</sup>I を含むものは、放射線障害防止法の基準に従い保管する。その他の試薬は-20℃以下で保管する。その他該当法規に従って取扱及び保管をする。

---

### 暴露防止措置及び設備対策

#### 1,4-ジオキサン

管理濃度：10 ppm

許容濃度：

日本産業衛生学会 ; 10 ppm

ACGIH (TLV-TWA) ; 20 ppm

#### トリエチルアミン

管理濃度：未設定

許容濃度：

日本産業衛生学会 ; 未設定

ACGIH (TLV-TWA) ; 1 ppm、(TLV-STEL) ; 3 ppm

## 塩化水素

管理濃度：未設定

許容濃度：

日本産業衛生学会 ; 5 ppm 7.5mg/m<sup>3</sup> (最大許容濃度)  
ACGIH (TLV) ; 2 ppm

## アジ化ナトリウム

管理濃度：未設定

許容濃度：

日本産業衛生学会 ; 未設定  
ACGIH (TLV-C) ; 0.29 mg/m<sup>3</sup>

## 酢酸

管理濃度：未設定

許容濃度：

日本産業衛生学会 ; 10 ppm 25mg/m<sup>3</sup>  
ACGIH (TLV-TWA) ; 10 ppm、(TLV-STEL) ; 15 ppm

## エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム

管理濃度：未設定

許容濃度：

日本産業衛生学会 ; 記載なし  
ACGIH (TLV-TWA) ; 記載なし

## <sup>125</sup>I

管理濃度：未設定

許容濃度：未設定

空气中濃度限度：3 × 10<sup>-3</sup> Bq/cm<sup>3</sup> (<sup>125</sup>I)

保護具：防護衣、保護手袋、必要に応じて眼用保護具等を着用する。

設備対策：空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の喚起を行う。

放射線障害防止法の基準に定められた設備

---

## 物理的及び化学的性質

### 1,4-ジオキサン

外観；無色液体または固体、臭い；弱い香気、pH；データなし、融点・凝固点、12 °C、  
沸点、初留点及び沸騰範囲；101 °C、引火点；12 °C (開放式)、爆発範囲；下限 2.0 vol% 上限 22.5 vol%、  
蒸気圧；41 kPa(20 °C)、蒸気密度；3.04、比重；1.0337(20 °C/4 °C)、溶解度；水に混和・可溶、一般の有機溶剤に  
可溶、n-オクタノール/水分配係数；LogPow = -0.27、自然発火温度；180 °C、分解温度；データなし

### トリエチルアミン

外観；無色の液体、臭い；特徴的な臭気、pH；データなし、融点・凝固点、-115 °C、  
沸点、初留点及び沸騰範囲；89 °C (沸点)、引火点；-17 °C (密閉式)、爆発範囲；下限 1.2 vol% 上限 8 vol%、  
蒸気圧；7.2 kPa(20 °C)、蒸気密度；3.5、比重；0.7、溶解度；170g/L (20 °C 水)、アセトン、ベンゼン、クロロホルム  
に易溶、n-オクタノール/水分配係数；LogPow = 1.45、自然発火温度；230 °C、分解温度；データなし

### 塩化水素

外観；無色の圧縮液化ガス、臭い；刺激臭、pH；0.10 (1 N)、1.10 (0.1 N)、融点・凝固点、-114 °C、  
沸点、初留点及び沸騰範囲；-85 °C (沸点)、引火点；不燃性気体、爆発範囲；不燃性気体、  
蒸気圧；4.718820MPa(25 °C)、蒸気密度；1.3、比重；1.268、溶解度；67g/100mL (30 °C)、  
n-オクタノール/水分配係数；LogPow = 0.25、自然発火温度；不燃性気体、分解温度；データなし

### アジ化ナトリウム

外観；無色ないし白色の結晶粉末、臭い；ほとんど無臭、pH；データなし、融点・凝固点、275 °C、  
沸点、初留点及び沸騰範囲；300 °C、引火点；該当しない、爆発範囲；該当しない、蒸気圧；1 kPa (20 °C)、  
蒸気密度；2.26、比重；1.846 (20 °C)、溶解度；41.7 g/100 ml (17 °C)、n-オクタノール/水分配係数；LogPow = 0.16、  
自然発火温度；データなし、分解温度；275-330 °C に熱せられると分解して窒素ガスを放出し、酸化ナトリウムを残す

## 酢酸

外観；無色液体、臭い；刺激臭、pH；2.4 (1 M)、2.9 (0.1 M)、融点・凝固点、16.7 °C、沸点、初留点及び沸騰範囲；117 °C、引火点；39 °C (密閉式)、爆発範囲；下限 5.4 vol% 上限 16 vol%、蒸気圧；1.5 kPa (20 °C)、蒸気密度；2.07、比重；1.05、溶解度；1000 g/L (水 20 °C)、エタノール、エーテル等の有機溶媒に可溶、n-オクタノール/水分配係数；LogPow = -0.17、自然発火温度；427 °C、分解温度；データなし

## エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム

外観；白色小粒、臭い；なし、pH；10-12、融点・凝固点、350 °C、沸点、初留点及び沸騰範囲；データなし、引火点；データなし、爆発範囲；データなし、蒸気圧；データなし、蒸気密度；データなし、比重；0.7、溶解度；103g/100g (26 °C)、n-オクタノール/水分配係数；5.01、自然発火温度；データなし、分解温度；>200 °C

---

## 安定性及び反応性

### 1,4-ジオキサン

安定性；安定剤(2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール等)を添加しないで空気と接触させると爆発性酸化物を生成する。強酸化剤、強酸と高温下で分解する。

危険有害反応可能性；水素、ニッケルと 210 °C 以上で爆発的に反応する。

避けるべき条件；高温、空気・混触危険物との接触

混触危険物質；塩素酸ソーダ、過塩素酸ソーダ、過酸化水素、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム等

危険有害な分解生成物；燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素

### トリエチルアミン

安定性；吸湿性がある。空気中の二酸化炭素を吸収し、炭酸塩を生成する。

危険有害反応可能性；強塩基性で、酸と激しく反応し、水分が存在するとアルミニウム合金に対して腐食性を示す。

避けるべき条件；湿気、空気、加熱

混触危険物質；強酸化剤、酸。

危険有害な分解生成物；燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、窒素化合物

### 塩化水素

安定性；腐食性、不燃性のガス

危険有害反応可能性；酸化剤と激しく反応し有毒なガスを発生する。アルカリと反応して発熱し、腐食性を示す。

アミン、アルカリ金属、銅、銅合金、アルミニウム、スチールと反応する。水の存在下で、多くの金属を侵し、可燃性の気体(水素)を生成する。エチレンに接すると発火する。

避けるべき条件；情報なし

混触危険物質；水、酸化剤、アルカリ、アミン、エチレン及び銅、銅合金、アルミニウム、スチール類の金属

危険有害な分解生成物；該当しない。

### アジ化ナトリウム

安定性；加熱により 300 °C で分解する。徐々に加熱すれば、窒素を発生しながら金属ナトリウム(禁水)を生じる。

危険有害反応可能性；乾燥すると熱、火災、摩擦または衝撃により爆発するおそれがある。銅、鉛、水銀、二硫化炭素と反応し、特に衝撃に敏感な化合物を生成する。

避けるべき条件；重金属との混触、酸性条件

混触危険物質；鉛、真鍮、銅、銀と接触すると火災と爆発の危険性がある。

危険有害な分解生成物；燃焼により水酸化ナトリウムのヒュームを発生する。

## 酢酸

安定性；通常の取扱条件で安定

危険有害反応可能性；酸化剤、塩基と激しく反応する。

避けるべき条件；高温

混触危険物質；鉛、真鍮、銅、銀と接触すると火災と爆発の危険性がある。

危険有害な分解生成物；いろいろな金属を侵して可燃性ガスを発生する。燃焼して、一酸化炭素や有毒なガスを発生する。

## エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム

安定性；通常の取扱条件で安定

危険有害反応可能性；酸化剤、銅などと反応する。加熱分解により有毒なヒュームを生じる。

避けるべき条件；強酸化剤、強塩基、銅、銅の合金、ニッケル

混触危険物質；鉛、真鍮、銅、銀と接触すると火災と爆発の危険性がある。

危険有害な分解生成物；窒素酸化物

#### 1.4-ジオキサン

急性毒性；経口 ラット LD<sub>50</sub> 5170-7339 mg/kg、吸入すると有毒、皮膚に接触すると有害のおそれ  
皮膚腐食性・刺激性；皮膚刺激  
眼に対する重篤な損傷・刺激性；強い眼刺激  
呼吸器感作性または皮膚感作性；情報なし  
生殖細胞変異原性；区分外  
発がん性；発がんのおそれの疑い、IARC Group 2B  
生殖毒性；区分外  
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）；中枢神経系、肝臓、腎臓の障害、眠気またはめまいのおそれ、  
呼吸器系への刺激のおそれ、  
特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）；長期または繰り返しの暴露による中枢神経系、肝臓、腎臓の障害、  
呼吸器系の障害のおそれ  
吸引性呼吸器有害性；情報なし

#### トリエチルアミン

急性毒性；経口 ラット LD<sub>50</sub> 460-730 mg/kg 飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、吸入(蒸気)すると有毒  
皮膚腐食性・刺激性；重篤な皮膚の薬傷  
眼に対する重篤な損傷・刺激性；重篤な眼の損傷  
呼吸器感作性または皮膚感作性；呼吸器 情報なし、皮膚；区分外  
生殖細胞変異原性；情報なし  
発がん性；区分外、ACGIH A4  
生殖毒性；情報なし  
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）；神経系、呼吸器系の障害  
特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）；長期または繰り返しの暴露による中枢神経系の障害  
吸引性呼吸器有害性；情報なし

#### 塩化水素

急性毒性；経口 ラット LD<sub>50</sub> 238-277 mg/kg 飲み込むと有毒、吸入(ガス)すると有毒、吸入(ミスト)すると生命に  
危険、  
皮膚腐食性・刺激性；重篤な皮膚の薬傷  
眼に対する重篤な損傷・刺激性；重篤な眼の損傷  
呼吸器感作性または皮膚感作性；吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ、皮膚；区分外  
生殖細胞変異原性；分類できない  
発がん性；区分外、IARC Group 3  
生殖毒性；分類できない  
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）；呼吸器系の障害  
特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）；長期または繰り返しの暴露による歯、呼吸器系の障害  
吸引性呼吸器有害性；分類対象外

#### アジ化ナトリウム

急性毒性；経口 ラット LD<sub>50</sub> 45 mg/kg 飲み込むと生命に危険、皮膚に接触すると生命に危険  
皮膚腐食性・刺激性；重篤な皮膚の薬傷  
眼に対する重篤な損傷・刺激性；重篤な眼の損傷  
呼吸器感作性または皮膚感作性；情報なし  
生殖細胞変異原性；分類できない  
発がん性；分類できない  
生殖毒性；情報なし  
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）；循環器系の障害  
特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）；長期または繰り返しの暴露による循環器系、肝臓の障害  
吸引性呼吸器有害性；情報なし

#### 酢酸

急性毒性；経口 ラット LD<sub>50</sub> 3310 mg/kg 飲み込むと有害のおそれ、皮膚に接触すると有害  
皮膚腐食性・刺激性；重篤な皮膚の薬傷  
眼に対する重篤な損傷・刺激性；重篤な眼の損傷

呼吸器感作性または皮膚感作性；吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ、皮膚；情報なし  
生殖細胞変異原性；分類できない  
発がん性；分類できない  
生殖毒性；分類できない  
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）；血液の障害、呼吸器系の障害のおそれ  
特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）；分類できない  
吸引性呼吸器有害性；情報なし

#### エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム

急性毒性； マウス LD<sub>50</sub> 330 mg/kg (i.p.)  
皮膚腐食性・刺激性；軽度の皮膚刺激、  
眼に対する重篤な損傷・刺激性；強い眼刺激  
呼吸器感作性または皮膚感作性；情報なし  
生殖細胞変異原性；情報なし  
発がん性；情報なし  
生殖毒性；情報なし  
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）；情報なし  
特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）；情報なし  
吸引性呼吸器有害性；情報なし

#### 環境影響情報

分解性：難分解性（0 % BOD；1,4-ジオキサン）、急速分解性（74% BOD；酢酸）、その他データなし  
残留性：データなし  
魚毒性：ウグイ LC<sub>50</sub> 8450 mg/L、オオミジンコ EC<sub>50</sub> 4700 mg/L 遊泳障害（1,4-ジオキサン）  
ブルーギル LC<sub>50</sub> 0.7 mg/L/96h（アジ化ナトリウム）  
オオミジンコ LC<sub>50</sub> 0.492 mg/L/48h（塩化水素）  
オオミジンコ LC<sub>50</sub> 47 mg/L/48h（酢酸）

廃棄上の注意 125I を含むものは、放射線障害防止法の技術上の基準に従い、廃棄する。125I を含む廃棄物については、酸性にすると放射性 125I ガスが発生するので、廃液は酸性にしない。  
その他のものは、大量の水で希釈して廃棄する。または、廃棄業者に依頼する。

輸送上の注意 直射日光を避け、-20℃以下で輸送する。  
容器の落下、衝撃等により破損しないように丁寧に扱う。  
その他法令に定められた注意事項に従う。

#### 適用法令

薬事法：第14条第1項  
消防法：第2条7項危険物 第4類引火性液体、第一石油類水溶液体；1,4-ジオキサン、  
トリエチルアミン  
第4類引火性液体、第二石油類水溶液体；酢酸  
第5類自己反応性物質、ジアゾ化合物；アジ化ナトリウム

PRTR法：法第2条第2項 第1種指定化学物質；1,4-ジオキサン

化審法：法第2条第5項 第2種監視化学物質；1,4-ジオキサン

労働安全衛生法：施行令別表第1 危険物 爆発性のもの；アジ化ナトリウム

引火性の物；1,4-ジオキサン、トリエチルアミン、酢酸

特定化学物質障害予防規則第2条第1項第6号 特定化学物質（第3類物質）；塩化水素

有機溶剤中毒予防規則第1条第1項 第2種有機溶剤等；1,4-ジオキサン

施行令第18条 名称等を表示すべき有害物；1,4-ジオキサン（1%以上）

施行令第18条の2 名称等を通知すべき有害物；1,4-ジオキサン、トリエチルアミン、  
アジ化ナトリウム、塩化水素、酢酸

施行規則第326条 腐食性液体；トリエチルアミン、塩化水素、酢酸

労働基準法：施行規則第35条別表第1の2第4 疾病化学物質；塩化水素

毒物及び劇物取締法：指定令第1条 毒物；アジ化ナトリウム(0.1%以下含有するものを除く)  
指定令第2条 劇物；塩化水素(10%以下含有するものを除く)  
大気汚染防止法：施行令第1条 有害物質；塩化水素  
施行令第10条 特定物質；塩化水素  
船舶安全法：危規則2,3条危険物告示別表1 毒物類・毒物；アジ化ナトリウム  
引火性液体類；1,4-ジオキサン、トリエチルアミン  
高圧ガス；塩化水素、  
腐食性物質；塩化水素、酢酸  
航空法：施行規則第194条危険物告示別表1 毒物類・毒物；アジ化ナトリウム、  
引火性液体；1,4-ジオキサン、トリエチルアミン  
腐食性物質；塩化水素、酢酸  
放射線障害防止法：法第2条第2項 放射性同位元素；<sup>125</sup>I

---

#### その他の情報

参考資料：

- 1) 国際化学物質安全性カード (ICSC) 日本語版 国立医薬品食品衛生研究所
- 2) 化学物質安全管理データブック 化学工業日報社 (2000)
- 3) 中央労働災害防止協会 労働安全情報センター ホームページ
- 4) (独)製品評価技術基盤機構 ホームページ
- 5) アイソトープの安全取り扱い入門 (社)日本アイソトープ協会
- 6) アイソトープ法令集 (社)日本アイソトープ協会

---

上記の記載内容は現時点で入手できるデータに基づいて作成しておりますが、全てを網羅してありませんので、取扱いには十分注意して下さい。

また、注意事項は通常の実施を前提としたもので、特殊な取扱いの場合には、用法、用途に応じた安全対策を実施して下さい。